


Afvoerputten uit roestvast staal



De onderhoudsvriendelijke afvoerputten worden diepgetrokken en in 2 mm materiaaldikte geleverd. Het waterslot is volledig uitneembaar, zodat altijd een rioolinspectie kan plaatsvinden. De randafwerking wordt afgestemd op aangrenzende vloer, om een duurzame, waterdichte en bacterievrije aansluiting te creëren.

Voor renovaties worden vooral eendelige afvoerputten geleverd met een vast roosterstuk. Bij nieuwbouw worden bij voorkeur de tweedelige, hoogteverstelbare afvoerputten toegepast.

Kenmerken:

Eendelig of tweedelig rond puthuis met zij- of onderuitloop, ook op maat

Variaties: volledig roestvast staal of combinatie roestvast stalen opzetstuk met kunststof puthuis

Uitloopp diameter in \varnothing 50, \varnothing 75, \varnothing 110, \varnothing 125, \varnothing 160, \varnothing 200, \varnothing 250 en \varnothing 315 mm

Rond puthuis met vierkant of rond rooster(opzet)stuk


Opzetstuk in \square 150, \square 156, \square 200, \square 206, \square 300, \square 400, \square 500, op maat, \bullet 150, \bullet 250, op maat

Waterslot uit PP of RVS volledig uitneembaar

Diverse roestvast stalen emmers met verschillende perforatie, afgestemd op het op te vangen vuil

Afdekkingen: maasroosters, geperforeerd rooster, afdekplaten, spijlenrooster, zwembadrooster, etc.

Beknopt overzicht



Roostermogelijkheden

