


Sleufgoten OP MAAT voor rondom het zwembad



Onze sleufgoten geschikt voor zwembaden wordt geleverd met een teenvriendelijke sleufbreedte van 8 mm. Afhankelijk van het type zwembad en de plaats van de sleufgoot wordt de sleufgoot in roestvast staal AISI 304 of AISI 316 geleverd. Ter ondersteuning worden projectmatig CAD of PDF tekeningen gemaakt.

De randafwerking van de sleufgoot wordt afgestemd op aangrenzende vloer, om een duurzame, waterdichte en bacterievrije aansluiting te creëren. Naast de sleufgoot bestaan nog andere oplossingen voor toepassing rondom het zwembad. Vraag naar onze "onzichtbare" goten of douchegoten.

Kenmerken:

Lengte, breedte, sleufbreedte, hoogte en afschot variabel

Met afschot in de goot voor een snelle afvoer en voor minder onderhoud

Randafwerking afgestemd op vloertype, belasting en inbouw

Gootlengten tot 6 m¹ uit één stuk. Lengte langer dan 6 m¹ worden gekoppeld door flens

Diverse variaties qua vorm mogelijk. Ook extra brede variaties voor een grote waterafvoer

Vanaf 35 mm tot 180 mm inbouwhoogte

Meest voorkomende gootvormen:

